INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

ventas@vizyonindustrial.com
Av. El Ejército 1180 of 901
Magdalena del Mar

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001

www.vizyonindustrial.com T. 991302468 / 977849553

GC- RG009	25/08/2021	V.01	CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTMF 2413:2018

eins®

Modelo S17-1 BOCK

Disponibilidad de tallas: DESDE 34 HASTA 45

*Peso referencial del par en talla 41 es de 1.3Kg

METAL 100% FREE

ELECTRIC HAZARD | ANTICLAVO | OIL RESISTANT | SMARTEC AIR | ANTIDESLIZANTE | CUERO HIDROFUGADO | PUNTA DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

CUERO:	Cuero **NOBUCK** hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm de espesor color marrón.
FORRO:	SMARTEC AIR ® importado, tejido hidrofílico de tres camadas sin laminación de espumas, transpirable y resistente a la abrasión (Seco 51200 ciclos/ Húmedo 25600 ciclos). Alta dispersión de humedad para mantener los pies siempre secos (Tasa de permeabilidad al vapor de humedad: 100mg/cm2/h). Gramaje: 317gr/m2. Certificación OEKO-TEX.
FALSA:	**MAXFLEX** no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según **NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1**
PLANTILLA:	Plantilla Comfortho.
PLANTA:	Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano, antideslizante, resistente a óleos y a la abrasión según NTP ISO 20345:2017 5.8.3 con propiedades de aislamiento eléctrico mínimo de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTMF 2413:2018, color negro.
PUNTERA:	De **COMPOSITE®**, que cumple con la propiedad de resistencia al **impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.**

GARANTÍA:	**Vizyon Industrial.** garantiza que sus productos cumplen con las características descritas en estas especificacionesy además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses.Solicite a su representante de ventas que le oriente sobre el respectivo uso y cuidado del calzado.
DISPOSICIÓN FINAL:	Una vez culminado el tiempo de vida del calzado, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente. Los calzados con planta de **POLIURETANO** no deben almacenarse por más de un año, pues se degradan por un proceso propio llamado **HIDROLISIS.**
EMPAQUE DEL PRODUCTO:	Presentación en caja de material 100% reciclado.

Perú