



BATA INDUSTRIALS
THE SAFETY SHOE



TITAN

ARTÍCULO 803-8984
TALLAS 36 - 45
TIPO PU INYECTADO

DESCRIPCIÓN

Estas líneas con puntera de seguridad y son fabricadas en cuero de excelentes propiedades físicas y químicas, entresuela de poliuretano de baja densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados. Inyectado directamente a la capellada, entregando protección a través de un calzado liviano y confortable, ideal para actividades diarias e intensas. Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-18 Cumple norma NTP ISO 20345-17

CARACTERÍSTICAS



USO

- › Servicios
- › Agroindustria
- › Agricultura
- › Manufactura



DESCRIPCIÓN	DETALLE
Color	Beige
Construcción	Inyectado (Direct Injection Process)
Capellada	Nobuck
Cuello	Nylon, amigable al contacto
Forro	Mesh respirable
Lengüeta	Tipo murciélago, evita el ingreso de elementos físicos.
Pasacordones	Metálicos
Cordones	Nylon de alta resistencia
Costura	Hilos de Nylon, imputrescibles
Plantilla Interior	EVA premoldeada
Puntera de Seguridad	Acero, modelo certificado (Impacto 200 J y 15 KN compresión)
Entresuela	EVA de alta resiliencia y bajo peso
Suela	Poliuretano de alta densidad, resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste. Diseño de excelente agarre a todo tipo de superficie (Antideslizante). Aislante eléctrico según norma ASMT 2413 (18Kv).
Calce	EEE+, altura de empeine extra



MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No exponer por ningún motivo a calor directo

GARANTÍA

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad o servicio.