

ANTEOJOS MSA ERGO LYNX - Ficha Técnica

Características.-

- Diseño de lente dual con protección envolvente.
- Campo de visión máxima
- Pieza nasal suave reduce los puntos de presión en la nariz
- Su diseño ajustado proporciona una mayor protección periférica
- Alta resistencia a los impactos.
- Disponible en marco negro con lentes claros, grises, I/O, espejado azul



Especificaciones Técnicas.-

GENERAL		APROBACIONES / MARCADO	
Peso	24 g	Aprobaciones	ANSI Z87.1 Ed. 2015
Largo de la patilla	164 mm	Marcado del lente	Claro: MSA Z87 + U6 Gris: MSA Z87 + U6 L2.5 I/O: MSA Z87 + U6 L1.7 Espej. Azul: MSA Z87 + U6 L2.5
Ancho total	131 mm	Impacto alta velocidad	+
Espesor del lente	2.2 mm	Protección UV	U6 Transmitancia Mín: 0.01% Transmitancia Máx: 0.1%
Curva base del lente	9.5	Transmitancia de luz	Gris/Espejado Azul: L2.5 Transmitancia Mín: 18% Transmitancia Máx: 29% Transmitancia Nominal: 22.8% I/O: L1.7 Transmitancia Mín: 43% Transmitancia Máx: 55% Transmitancia Nominal: 50.1%
Tamaño del lente	41.1 mm vertical, 73.5 mm diagonal		
MATERIALES & COLORES			
Lente	Polycarbonato Colores disponibles: Claro, Gris, I/O, espejado azul Recubrimientos: antifog & antiscratch		
Patillas	Polycarbonato / Nylon Negro brillante		
Pieza nasal	Puente: Polycarbonato, Almohadillas: PVC		
Tornillos	Acero inoxidable		

Información para Pedidos.-

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS	
1099CL	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ERGO LYNX, LUNA CLARA (ANTI FOG)
1099HO	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ERGO LYNX, LUNA OSCURA (ANTI FOG)
1099IO	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ERGO LYNX, LUNA I/O (ANTI FOG)
1099AFAZ	ANTEOJO DE SEGURIDAD MSA, ERGO LYNX, LUNA ESPEJADA AZUL (ANTI FOG)
EMPAQUE	
Individual	1 anteojos en bolsa plástica que incluye las recomendaciones de mantenimiento y cuidado
Caja (Unidad de venta de MSA)	Contiene 12 anteojos individuales
Caja de Embalaje	Contiene 12 cajas (144 anteojos individuales)

Mantenimiento y cuidados.-

- Aún cuando el antiempañante es lavable, se recomienda no limpiar cuando el antejo esté húmedo.
- El uso de agua y jabón neutro está permitido, pero debilitará la performance de la propiedad antiempañante.
- Enjuague los anteojos para remover arena y otras partículas de la superficie.
- No utilice limpiadores, abrasivos ni solventes.
- Se recomienda el uso de una gamuza suave o toallitas de papel.
- Se sugiere el uso de líquido con agente antiempañante para la limpieza de los anteojos que tengan esta propiedad.
- Almacenar en un lugar protegido de la luz solar y de sustancias químicas corrosivas.
- Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie que pudiera dañarlos.
- Se recomienda contar con un estuche protector.

Garantía.-

Los anteojos MSA cuentan con una garantía de 06 meses por defectos de fabricación.

Aprobaciones.-

- ANSI Z87.1 + Ed. 2015 (impacto de alta velocidad)

MSA del Perú
Calle Los Telares 139
Ate, Lima
Perú
Teléfono +51 618-0900
Fax +51 618-0928
E-mail ventas.peru@msasafety.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA16066
USA
Teléfono +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msasafety.com